VM-6300 MEDIDOR DE VIBRACIONES PORTATIL

ESPECIFICACIONES

- **Se utiliza para medir el movimiento periódico, para comprobar el desequilibrio y la desviación de la maquinaria móvil.**

- **Está diseñado la medicion de vibración mecánica. Con el fin de proveer los datos para el control de calidad, tiempo y equipo mantenimiento.**

- **Utilice el medidor de aceleración de alto rendimiento, realiza la prueba y medida exacta.**

- **Tiene la función de mostrar "Velocidad, Aceleración, Desplazamiento" en el mismo tiempo .**

IMPROTEK
Productos y Servicios Industriales

Especificaciones:

Display de 4 dígitos LCD retroiluminada
Rango de medición:

Velocidad: 0,01 a 400,0 mm / s 0,000 a 16,00 pulgadas / s RMS real

Aceleración: 0,1 a 400,0 m / s ² 0,3 hasta 1.312 ft / s ² 0.0-40g pico equivalente

Desplazamiento :0.001-4 0.000 mm 0,04 a 160,0 millones equivalente pico a pico

Rango de frecuencia de medición: 10Hz. 10kHz.
Precisión: 5% de lectura + 2 dígitos
de conversión métrica / imperial
de salida analógica: Salida de la CA 0 ~ escala pico 2.0V completo (resistencia de carga: por encima de 10k)
Con Max. retención de valor y de batería baja Indicación
PC Interfaz: RS232C o interfaz Bluetooth (software Cable, ambos no incluidos)
Fuente de alimentación: tamaño AA 2x1.5v (UM-3) pilas
Apagado: Manual apagado en cualquier momento o de apagado automático está habilitado por usuario
Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: 0-50 ℃
Humedad: por debajo del 95% de humedad relativa

Accesorios Estándar:

Acelerómetro
Sonda (Cono)
Sonda (bola)
Estuche de transporte
Manual de instrucciones

IMPROTEK
Productos y Servicios Industriales